

ANDE BASIC +

5 JAHRE
GARANTIE



OPTIONALE FILTER

Aktivkohlefilter
3-in-1-Filter
PM 2.5-Filter
Filter mit Vitamin C
Filter mit Silberionen



Die Klimaanlage ist mit der Tuya Wi-Fi-Technologie ausgestattet und ermöglicht die Fernsteuerung des Geräts über eine mobile App. Sie erlaubt die komfortable Einstellung der Temperatur und der Betriebsmodi von überall aus und ist mit Sprachassistenten sowie anderen Smart-Home-Geräten kompatibel.

GERÄTEBESCHREIBUNG

Die Klimaanlage BASIC+ ist das Basismodell der Marke ANDE und vereint höchste Qualität sowie Funktionalität zu einem attraktiven Preis. Das Gerät verwendet das Kältemittel R32, verfügt über einen Silence-Modus und eine hohe Energieeffizienzklasse. Zusätzlich zeichnet es sich durch kompakte Abmessungen (nur 750 mm Breite) sowie einen werkseitig integrierten COLD-PLASMA-Ionisorator aus.

Erhältlich in Leistungsstufen von 2,5 kW bis 7 kW. Das Gerät wurde mit einer neuen kabellosen Steuerung ausgestattet, zudem wurden die Abmessungen der Außeneinheiten reduziert, wodurch es noch kompakter ist.

Dank der Inverter-Technologie und der Energieeffizienzklasse A++ garantieren die Geräte nicht nur eine hohe Energieeffizienz, sondern auch Zuverlässigkeit.

Im Preis enthalten sind zahlreiche Zusatzfunktionen wie Selbstreinigung, Turbo-Modus, Timer, Fernsteuerung sowie die Möglichkeit, zusätzliche Filter einzusetzen.



NUR 75 CM BREIT

Dank einer Breite von nur 750 mm gehört es zu den kleinsten Modellen auf dem Markt.

Platzersparnis – das Gerät passt auch in Bereiche mit begrenztem Platzangebot, wie kleine Nischen oder kompakte Räume.

Flexible Montage – die Breite von 750 mm ermöglicht die Installation an schwierigen Stellen, an denen Standardgeräte nicht passen.

Leichte Optik – das schlanke Design sorgt dafür, dass die Klimaanlage den Raum nicht dominiert und sich harmonisch in die Inneneinrichtung einfügt.

GRUNDLEGENDE EIGENSCHAFTEN CECHY



COLD-PLASMA IONISATOR

Der Ionisorator entfernt unangenehme Gerüche und schädliche Stoffe, indem er negative Ionen erzeugt, die eine chemische Reaktion mit den Schadstoffpartikeln eingehen.



INTEGRIERTES WLAN

Ab Werk integriertes WLAN-Modul

- Fernsteuerung des Geräts per Smartphone oder Tablet
- Wochenprogrammierung
- Selbstdiagnose



4D-LUFTSTROM

Vier Luftstromrichtungen (4D AIR FLOW) sorgen für eine gleichmäßige Luftverteilung im gesamten Raum. Dadurch gewährleistet die Klimaanlage maximalen Komfort und vermeidet Bereiche mit zu starker Kühlung oder Erwärmung.



I-CLEAN 2.0

Die fortschrittliche Software ermöglicht eine effektive Entfeuchtung, automatisches Abtauen und die Aufrechterhaltung der optimalen Temperatur im Winter, während die Sterilisationsfunktion Bakterien, Viren und andere Mikroorganismen eliminiert und so ein hohes Hygieneniveau unterstützt.



AUTOMATISCHE REINIGUNG

Ausgestattet mit einem Reinigungs- und Sterilisationssystem der fünften Generation. Sorgt für saubere Luft und reduziert Bakterien und Viren wie Grippeviren, HFMD, E. coli und S. aureus.



WABENFILTER

Er zeichnet sich durch eine einzigartige Struktur aus, die die Filterfläche vergrößert und Staub, Pollen sowie feine Verunreinigungen effektiv auffängt. Dadurch wird die Luftqualität verbessert und die effiziente Funktion des Geräts unterstützt.

SPEZIFIKATION

			AND-F09K	AND-F12K	AND-F18K/2	AND-F24K	
EFFIZIENZ	Leistung	Kühlleistung Nennwert (Min.-Max.)	kW	2.65(0.6-3.1)	3.5(0.8-3.8)	5.1(1.3-5.3)	7.2(1.8-7.3)
		Heizleistung Nennwert (Min.-Max.)	kW	2.7(0.8-3.4)	3.5(0.8-4.0)	5.2(1.3-5.3)	7.2 1.8-7.4)
	Energieverbrauch	Kühlung	kW	0.81(0.1-1.6)	1.18(0.1-1.4)	1.68(0.28-1.8)	2.3(0.3-3.4)
		Heizung	kW	0.72(0.3-1.5)	0.95(0.2-1.4)	1.43(0.22-1.5)	2.3(0.3-3.4)
	Stromaufnahme	Kühlung	A	3.5(0.6-8.5)	5.9(0.8-6.6)	7.5(1.2-7.9)	11(1.5-13)
		Heizung	A	3.1(0.8-8.5)	4.1(0.8-6.1)	6.4(1.0-7.0)	10(1.5-12)
	Max. Leistungsaufnahme		kW	1,6	1,6	1,9	3,4
	Max. Stromaufnahme		A	8,5	9	9	16
	Kühlung	SEER	W/W	6,5	6,2	6,7	6,1
		Energieeffizienzklasse		A++	A++	A++	A++
Jährlicher Energieverbrauch		kWh/Jahr	146	192	266	373	
Heizung		W/W	4	4	4	4	
Heizung	SCOP	W/W	4	4	4	4	
	Energieeffizienzklasse		A+	A+	A+	A+	
	Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	805	840	1155	1610	
INNENEINHEIT	Abmessungen B/H/T		mm	750x285x200	750x285x200	900x310x225	1082x330x233
	Luftleistung Turbo/Mittel/Niedrig/Leise		m ³ /h	600/530/480/420	600/530/480/420	850/770/680/600	1310/1200/1010/870
	Schalldruckpegel		dB(A)	41/34/31/25	42/34/30/22	45/37/33/24	54/46/42/38
	Schalleistungspegel		dB(A)	53	54	56	64
	Nettogewicht		kg	7,5	8	10	13
AUßENEINHEIT	Abmessungen B/H/T		mm	649x456x244	650x455x278	708x530x258	823x655x302
	Befestigungsabstand B/T		mm	480x253	480x283	480x283	540x335
	Schalldruckpegel		dB(A)	51	52	52	58
	Schalleistungspegel		dB(A)	61	61	62	63
	Nettogewicht		kg	18,5	18,5	22	31,5
	Kältemittel		Typ	R32	R32	R32	R32
	Kältemittelmenge im Gerät		kg	0,57	0,57	0,56	1,3
Zusätzliche Kältemittelmenge		m/g	15/5	15/5	20/5	30/7	
TEMP.-BEREICH	Kühlung Min. - Max.		°C	-15 > 49	-15 > 49	-15 > 49	-15 > 49
	Heizung Min. - Max.		°C	-15 > 32	-15 > 32	-15 > 32	-15 > 32
IKÄLTESTÄLLATION	Flüssigkeitsleitung		mm	fi 6.35(1/4")	fi 6.35(1/4")	fi 6.35(1/4")	fi 6.35(1/4")
	Gasleitung		mm	fi 9.52(3/8")	fi 9.52(3/8")	fi 12.70(1/2")	fi 15.88(5/8")
	Max. Höhendifferenz		m	10	10	15	25
	Max. Installationslänge		m	20	20	25	50
	Stromversorgung der Außeneinheit		V-Ph-Hz	220v-240v/50Hz	220v-240v/50Hz	220v-240v/50Hz	220v-240v/50Hz
Stromkabel zur Außeneinheit		Anzahl x mm ²	3*1.5	3*1.5	3*1.5	3*2.5	
Steuerleitung von der Außeneinheit zur Inneneinheit		Anzahl x mm ²	5*1.0	5*1.0	5*1.0	5*2.5	
Absicherung		A	C10	C10	C16	C16	
Kondensatschlauch		mm	7,94	7	5	7	

Die dargestellten Daten dienen nur zu Informationszwecken und können Änderungen unterliegen. Aktuelle Informationen finden Sie auf der Website myande.pl





ANDE BASIC+

5 5 JAHRE GARANTIE



- | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|-----------------|--------------|-------------------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| ENERGIEKL. A++ | WI-FI | IONISATOR | I-CLEAN 2.0 | STERILISATION | TIMER | LED DISPLAY | ECO MODUS | KÄLTEMITTEL R32 | NACHT MODUS | SUPER EMC | FERNBEDIENUNG | AUTO SWING | TURBO FUNKTION |
| | | | | | | | | | | | | | |
| SILENCE-MODUS | WABEN-FILTER | FILTER-OPTIONEN | I-FEEL-MODUS | SCHNELLES KÜHLEN/HEIZEN | MODERNES DESIGN | STANDBY-MODUS | AUTO RESTART | ABTAUFUNKTION | ALUMINIUM-LAMELLEN | SCHNELLE INSTALLATION | TECHNOLOGIA INVERTER | SELBSTREINIGUNGS-FUNKTION | 4D LUFTSTROM FUNKTION |